RSAG2.025.7502

更改履历

更改版本	更改内容	更改人	更改日期
B			
C			
D			
E			
F			



序号	名 称	数量	代 号	备 注
31	NTC电阻	1	NTSA0103FZF50	NTC thermistor
30	光学引擎组件	1	RSAG5.880.0133	Optical engine unit
26	风扇	1	MF60201V3_JST1.5-3P-75	Fan
25	风扇	1	fan4-9225-4PIN-24 0mm	Fan
24	风扇	1	MF92251V3_JST1.5-3P-285	Fan
23	音箱大组件	1	VIT95130-18W8Ω	Built in speaker
19	遥控板	1	RSAG2.908.7773	IR assembly
18	指示灯板组件	1	RSAG2.908.8089	Indicator lamp panel assembly
17	WiFi板	1	ZDGFMT7668AU	WiFi mdc
16	按键板组件	1	RSAG2.908.8685	Key assembly
15	人眼保护板	1	RSAG2.908.6332-03	Eye protection board
14	转接板组件	1	RSAG2.908.9282	Conversion board Assembly
13	FRC板组件	1	RSAG2.908.9784	FRC board Assembly
12	下电源板组件	1	RSAG8.038.7226	Power assembly
11	上电源板组件	1	RSAG2.908.8479-03	Power assembly
10	主板组件	1	RSAG2.908.9785	MB assembly
9	显示板	1	RSAG2.908.8947	Display board Assembly
7	端子板	1	RSAG8.081.1776	Plastic Terminal Bracket
6	下壳	1	RSAG8.074.4914-03	Bottom Cover Unit
5	后壳	1	RSAG8.074.5693	Plastic Back Cover
4	装饰件组件	1	RSAG6.434.0147-1	trimming
3	上壳组件	1	RSAG6.179.2072	Top Cover Unit
2	右前壳	1	RSAG8.074.4050	Right Front Cover
1	左前壳	1	RSAG8.074.4049	Left Front Cover

未注尺寸公差表V2.0（单位:mm）1805

特征尺寸序列	0~10	10~15	15~25	25~40	40~63	63~100	100~160	160~250	250~400	400~630	630~1000	1000~1600
注塑件	±0.05	±0.1			±0.15		±0.2		±0.3	±0.4	±0.5	±0.6
钣金冲压件	±0.1	±0.15			±0.2		±0.25			±0.35		±0.5
压铸件	±0.15	±0.2		±0.3			±0.4			±0.5		±0.7
金属挤出及机加工件	±0.05	±0.1			±0.15			±0.2			±0.3	
塑料片材冲切件	±0.1		±0.2				±0.3			±0.4		
橡胶模冲件	±0.1		±0.2			±0.4			±0.7		±1	
柔性面材件/粘贴尺寸偏差	±0.3	±1				±2				±3		
图角/倒角	0~0.5	±0.1/ 0.5~1		±0.2/1~3		±0.4/3~6	±1/6~20					
角度	1°		±0.7				特征尺寸表征相交两个边的最短尺寸					
螺钉柱预缘/螺纹精度要求	0.1	未注外螺纹精度：6h / 未注内螺纹精度：6H										
塑料件弯曲变形量	±0.3%											
金属件弯曲变形量	±0.3%											

1、特征尺寸序列中的偏差尺寸按图面精度要求执行。
2、如标准更新，检验中以最新版本要求为准

设 计	韩玉伟20210601
审 核	
工 艺	
标准化	
批 准	

HE120L5 总装图	RSAG2.025.7502
阶段标记 / 质 量 / 比 例	g / 3:10
第1页 / 共1页	
海信视像科技股份有限公司	

旧底图总号

底图总号

签 名

格式(1) A1